

号码状态检测对接文档

号码状态检测

1. 接口说明

简要描述

手机号状态检测，支持批量检测

请求 URL

POST <https://49.232.125.16/mobile/check>

Content-Type: application/json

请求参数示例

```
{
  "key": "bf49d4a3f4ff7e0aefe1efe97c57729d",
  "secret": "c468c2e298c2b5866464e1e61e042e69",
  "mobile": "17610666666,17772277727"
}
```

请求参数说明

参数名	必选	类型	说明
key	是	String	应用 key
secret	是	String	应用 secret
mobile	是	String	检测手机号，1-50 个，仅支持国内号码，11 位 ， 多个号码之间用英文半角逗号分隔
type	否	int	0:手机号 1:手机号 md5 值，默认为 0

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

```

    "chargeStatus": 1,

    "chargeCount": 2,

    "data": [

        {

            "status": "1",

            "chargesStatus": "1",

            "numberType": "中国联通",

            "area": "北京-北京",

            "lastTime": "1615221488000",

            "mobile": "17610666666"

        },

        {

            "status": "1",

            "chargesStatus": "1",

            "numberType": "中国虚拟/联通",

            "area": "北京-北京",

            "lastTime": "1615931017648",

            "mobile": "17172277727"

        }

    ]

}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	状态码，0:成功，其他状态码为失败
msg	string	状态码描述信息
chargeStatus	int	是否收费，枚举值：1 ：收费 0：不收费

参数名	类型	说明
chargeCount	int	手机号检测收费数
data	list\<Data>	每个手机号检测信息

Data

参数名	类型	说明
status	string	检测结果，枚举值：0：空号 1：实号（实体卡/虚拟号） 2：停机 3：无法确认 4：沉默号 5：风险号
chargesStatus	string	是否收费，枚举值：1：收费 0：不收费
numberType	string	手机号运营商类型。样例：中国移动 GSM
area	int	手机号所属区域。样例：省-市
lastTime	Data	时间戳，毫秒。样例：1522080000000
mobile	Data	手机号，仅支持国内号码，11 位