

开发文档

1.接口说明

简要描述

号码在网状态检测

请求 URL

POST <https://49.232.125.16/mobile/status/realtime>

Content-Type: application/json

需要校验服务器 IP 白名单

请求参数示例

```
{
  "key": "bf49d4a3f4ff7e0aefe1efe97c57729d",
  "secret": "c468c2e298c2b5866464e1e61e042e69",
  "mobile": "1880001111"
}
```

请求参数说明

参数名	必选	类型	说明
key	是	String	应用 key
secret	是	String	应用 secret
mobile	是	String	待检测手机号，只支持单个手机号

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "chargeStatus": 1,
  "data": {
```

```
    "orderNo": "1637688961649",

    "handleTime": "2021-10-24 01:36:01",

    "mobile": "1880001111",

    "area": "北京-北京",

    "numberType": "2",

    "status": "3",

    "mnpStatus": "0",

    "remark": "中国联通-OK"

  }
}Copy
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	状态码，0：成功，其他状态码为失败
msg	string	状态码描述信息
chargeStatus	int	是否收费，枚举值：1 ：收费 0：不收费
data	Data	手机号查询结果

Data

参数名称	类型	说明
orderNo	string	业务流水号
handleTime	string	查询时间
mobile	string	查询号码
area	string	归属地
numberType	string	运营商类型，1：移动 2：联通 3：电信
mnpStatus	string	是否为携号转网，1：是 0：否
remark	string	备注，例：中国联通 GSM/3G-正常
status	string	移动（numberType：1） 1：正常 2：停机 3：在网但不可用 4：不在网 5：无短信能力 6：欠费 7：长时间关机 8：销号/未启用 9：服务器异常 10：查询失败

参数名称	类型	说明
		联通（numberType：2） 1:未启用 2:欠费停机 3:正常 4:其它停机 5:已销号 7:关机 9:服务器异常 10:查询失败 电信（numberType：3） 0:在网状态停机 1:在网状态正常 2:在网但不可用 3:销号/未启用 4:无法查询 7:关机 9:服务器异常 10:查询失败